

BRITEQ BEAM WIZARD5x5

Model: 0924417

Merk: Briteq



BRITEQ 5x5 Moving panel, 25x 15W RGBW 4,5° beams + Artnet

- Al het vermogen en de mogelijkheden van onze BEAM MATRIX5x5-RGBW vindt U hier in een compact ontwerp met volledig bestuurbare 5x5 matrix paneel!
- Hogesnelheids pan/tilt bewegingen met EINDELOZE ROTATIES, 16 bit resolutie en automatische X/Y herpositionering voor fantastisch dynamische showprogramming. (normale 270° tilt + 540° of 630°pan)
- De eenheid is voorzien van 25 extreem effectieve zeer smalle 4,5° lenzen, in combinatie met krachtige en betrouwbare 15W RGBW-LED's.
- Dit resulteert in een uitzonderlijk krachtige "smalle bundel" 5x5 matrixeffect projector, die zelfs de grootste concerten en TV-shows tot een fantastisch spektakel maakt! Lichtingenieurs zullen verbaasd staan over de eindloze mogelijkheden en het gebruiksgemak om fenomenale lichtshows te creëren!
- U kunt gebruik maken van de volledige 116 kanaalmodus voor volledige flexibiliteit of U gebruikt de uitgebreide RGBW-effectenbibliotheek (die letters, nummers en chases bevat) zodat u slechts 18 kanalen nodig hebt om met een kleine controller en weinig kanalen toch professionele shows te maken.
- Vanwege het grote aantal DMX-kanalen is deze projector voorzien van Ethernet een in-/uitgang en volledig ondersteuning voor het Art-Net protocol!
- RJ45 Ethernet in-/uitgangen, voorzien van automatische overbruggingsfunctie voor hogere betrouwbaarheid.
- Interne Art-Net node: 'Art-Net naar DMX-conversie': er is 1 DMX-universum beschikbaar op de DMX-uitgang.
- Verschillende DMX-kanaalmodi: 12-, 18, 110 en 116 kanaalmodus.
- Voortreffelijk geïntegreerde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows.
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige afstandinstelling: DMX-adressering, kanaalmodus, ...
- Zeer hoge 1200Hz LED-verversnelheid voor flikkervrij licht, gebruikt in TV-studio's.
- Geluidsarme werking, dankzij het temperatuurgestuurde "lage luchtstroom" koelsysteem.
- De interne shows werken in standalone of kunnen d.m.v. DMX worden geselecteerd: statische kleuren, vervagende kleuren, verschillende statische chases, verschillende geluidsgearriveerde chases.
- Het matrix LCD-scherm zorgt voor eenvoudige navigatie in de verschillende installatiemenu's
- Gedrag van de lamp kan worden geselecteerd: halogeenlamp (traag) of LED (snel)
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren.

- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Individuele witbalans voor ieder beeldpunt om de kleuren van diverse projectors perfect op elkaar af te stemmen.
- Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen.
- Neutrik PowerCON in/uitgangen: eenvoudig doorlussen van verschillende eenheden.
- 3-polige & 5-polige DMX-in/uitgangen.
- Uitgerust met omegaklemmen voor een snelle installatie
- Uiterst efficiënt en laag stroomverbruik!

Algemeen : Toepassing: DJ & Club, Stage & Rental

Algemeen : Afmetingen (cm): 47.9 x 58.3 x 26 cm

Algemeen : Gewicht (kg): 20.67

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 415

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: LCD

Algemeen : Bevestiging: included omega bracket

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : manueel: Nee

Controle : Master/Slave: Nee

Controle : SMART-DMX: Nee

Controle : autonoom: automatic, sound

Controle : programeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Ja

Controle : maximum DMX kanalen: 116

Licht : type fitting: geen

Licht : lamp: LED

Licht : kleuren: Rood, Groen, Blauw, Wit

Licht : kleuren mengen: Ja

licht : focus: Nee

Licht : zoom: Nee

Licht : iris: Nee

Licht : min. hoek lichtstraal (°): 4.5

Licht : max. hoek lichtstraal (°): 4.5

Licht : min. vernieuwingsfrequentie (kHz): 1.2

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 1.2

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon, artnet, rdm

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon, artnet

Brand: BRITEQ

EANCode: 5420025644174

[BEAM WIZARD5x5 - Manual](#)

[BEAM WIZARD5x5 - EC declaration](#)

[BEAM_WIZARD5X5.PDF leaflet Deutsch](#)

[BEAM_WIZARD5X5.PDF leaflet English](#)

[BEAM_WIZARD5X5.PDF leaflet Français](#)

[BEAM_WIZARD5X5.PDF leaflet Nederlands](#)